

Toro draibank type 360



Compleet uitgeruste precisie lei- en voedings as draibank. Met gesloten aanvoeraandrijving voor snel en comfortabel omschakelen van de aanvoerversnellingen. Sterk geribd prismabed van gietstaal, inductiegehard en precisiegeslepen. De in een oliebad lopende hoofdspil is gehard en geslepen en met 2 na-stelbare precisie conische rollagers gelagerd. Gegarandeerde nauwkeurigheid van de spindel as minder dan 0,015 mm. Hoofdspiltransmissie wielen gehard en geslepen. Lei-en voedingsas zijn gemakkelijk te schakelen dmv de in oliebad lopende transmissie. Gelijktijdig inschakelen van de langseleiding en de dwarseleiding wordt door vergrendeling geblokkeerd. Instelbare slipkoppeling van de leias. De losse kop kan voor het draaien van kegels +/- 5 mm verschoven worden. Rechts-linksdraaiend via schakelas in te stellen. Onderspanning beveiliging, noodstop en motorbeveiliging schakelaar. Met voet bediende spilrem. Zak van bed uitneembaar. Afnameprotocol volgens DIN 8606. Standaard geleverd met:

Draibanken zijn standaard voorzien van:

- * Digitale aflezing X-Y as Easson
- * Bed stop, draadsnijblok
- * Meeraaiend center
- * Achterscherm
- * Drie en vier klauw
- * Vaste en meelopende bril
- * Multifix beitelhouder met 4 schuitjes
- * Koelinstallatie

TORO draibank	360
Center hoogte	180mm
Draaidiameter bed	356mm
Draaidiameter dwarsslede	220mm
Draaidiameter zak	506mm
Breedte bed	206mm
Afstand tussen de centers	1000mm
Doorlaat	38mm
Aansluiting hoofdspindel	Camlock D1-4
Bereik toerental	45-1800 rpm
Hoofd motor	1.5 of 2.4kW
Draadsnijden Metrisch	0.45-7.5mm
Draadsnijden Inch	4-112TPI
Gewicht 1000mm tussen de centers	880KG